



**GRANDSTREAM**  
CONNECTING THE WORLD



## DP720

### 移动无绳高清IP电话

DP720是新一代DECT彩屏无绳VOIP电话,为用户提供移动办公的解决方案。DP720支持潮流网络的DP750 DECT无绳基座,每个DP750基座配对最多5个DP720无绳手柄,每个DP720手柄与DP750基座的连接范围室外300米和室内50米。DP720完全兼容SIP/DECT标准,每个手柄支持10个SIP账号,高清语音,配备3.5mm耳机接口,多语言,扩音器和更多其他功能。DP720配对DP750,提供一个强大的DECT VOIP电话系统组合,轻松实现用户移动部署接入企业、工厂/仓库和家用VOIP网络,为用户提供便捷性的通信体验。



每个系统组合支持10个SIP账号;  
每个手柄最大支持10条线



通过TLS和SRTP  
安全技术加密



支持3方语音会议



DP720完全遵循  
SIP/DECT标准



支持TR-069或加密的  
XML配置文件自动部署



支持潮流UCM系列  
PBX零配置部署



支持高级电话功能,包括呼叫转移、  
呼叫转接、呼叫等待、免打扰、  
消息提示、多语言提示、  
灵活拨号规则和更多其他功能



HD高清语音和  
全双工免提扬声器

无绳接口	电话标准: DECT 频率范围: 1880 – 1900 MHz (欧洲), 1920 – 1930 MHz (美国), 1910 – 1920 MHz (巴西), 1786 – 1792 MHz (韩国), 1893 – 1906 MHz (日本), 1880 – 1895 MHz (台湾) 频道号: 10 (欧洲), 5 (美国, 巴西和日本), 3 (韩国), 8 (台湾) 范围: 室外最大范围300米和室内最大范围50米
外围设备	1.8 英寸 (128x160) 真彩LCD显示屏 23 个功能按键包括2个软按键, 5个 方向键/菜单键, 4 个专用按键, 电源/挂机, 免提, 静音 3色语音留言指示灯 3.5mm 耳机接口 可拆卸手柄环带扣 Micro-USB 充电接口
协议/标准	兼容Hearing Aid Compatibility (HAC)
语音编码	G.722 codec for HD audio and G.726 codec for narrow band audio, AEC, AGC, Ambient noise reduction
电话功能	呼叫保持、转接、转移、3方会议、通讯录下载 (XML、LDAP最多可以输入3000个), 呼叫等待、通话记录 (最大记录300条) 自动接听、灵活拨号规则、保持音乐、服务器冗余和容错
应用	天气, 货币(Pending)
高清语音	支持, 手柄和免提都支持
安全	DECT 认证和加密
多语言	支持英文, 法文, 德文, 西班牙语, 荷兰文, 意大利文, 捷克文, 丹麦文, 希腊文, 挪威文, 波兰文, 葡萄牙文, 俄文, 瑞典文, 土耳其文
升级/部署	通过无线升级软件 (SUOTA), 无线配置手柄
多线路接入	每个手柄最多可以接入10条线路
电源 (绿色节能)	通用电源输入AC 100-240V 50/60Hz; 输出 5VDC 1A; Micro-USB connection; 可充电电池 800mAh Ni-MH Low 自放电 (LSD) AAA 电池 (250 小时待机时间and 20 通话时间)
包装清单	手柄, 通用电源, 充电器底座, 皮带夹, 2块电池, 快速安装指导
产品尺寸	手柄: 155 x 50 x 26 mm, 充电底座: 35 x 63.5 x 54 mm
产品重量	手柄: 138g; 充电器底座: 71g; 通用电源: 50g; 包装: 360g
温度和湿度	工作温度: -10 to 50°C (14 to 122°F); 充电温度: 0 to 45°C (32 to 113°F) 存贮温度: -20 to 60°C (-4 to 140°F); 工作湿度: 10% to 90% 无冷凝
标准认证	FCC: Part 15D; 47 CFR 2.1093 & IEEE1528-2013, Part68, Part 15B CE: EN60950; EN301489-1-6; EN301406; EN50360; EN62209-1 RCM: AS/NZS60950; AS/ACIF S040; AS/ACIF S004; AS/CA S004:2013 (Pending)