



DP752

DTCT无绳电话基站

DP752是一款功能强大的DECT无绳电话基站，最多可以配对5个潮流网络的DP系列无绳手柄，让企业和家庭用户可以实现移动办公和移动通信。他支持DP730户外可达400米或DP722 / DP720户外可达350米和室内50米的覆盖范围，使用户可以自由地在办公室或家里随意移动，更加灵活。这款DECT VoIP无绳电话基站最多可以支持10个SIP帐户和5个并发呼叫，支持3方语音会议，全高清语音，内置PoE。所有手柄可以共享一个账号，用户可以实现使用任意一个手柄接听电话，真正实现无缝统一。DP752支持通过各种加密方式自动部署。配对潮流的DP720, DP722或DP730使用时，DP752提供一个强大的DECT VOIP电话系统组合，轻松实现移动部署接入企业、工厂/仓库和家庭VOIP网络，为用户提供便捷的通信体验。




每个系统组合支持10个SIP账号；
每个手柄最大支持10条线



通过TLS和SRTP
安全技术加密



支持3方语音会议



支持一键通话和基于接近
和加速度传感器的功能



支持TR-069或加密的
XML配置文件自动部署



支持潮流UCM系列
PBX零配置部署



HD高清语音和
全双工免提扬声器



支持高级电话功能，
包括呼叫转移，呼叫转接，
呼叫等待，免打扰，消息提示，
多语言提示，灵活的拨号规则
和其他更多功能

无绳接口	电话标准: DECT 频率范围: 1880 – 1900 MHz (欧洲), 1920 – 1930 MHz (美国), 1910 – 1920 MHz (巴西), 1786 – 1792 MHz (韩国), 1893 – 1906 MHz (日本), 1880 – 1895 MHz (台湾) 频道号: 10 (欧洲), 5 (美国, 巴西和日本), 3 (韩国), 8 (台湾) 室外范围: 最大400米 (DP730) 或最大350米 (DP722 / DP720) 室外范围: 高达50米
外围设备	3个LED指示灯: 电源, 网络, DECT 配对/寻呼按钮 一个带集成PoE的10/100 Mbps自适应以太网端口
协议/标准	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
语音编码	G.711μ/a-law, G.723.1, G.729A/B, G.726-32, iLBC, G.722, OPUS, G.722.2/AMR-WB(special order), in-band and out-of-band DTMF (in audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, PLC, AJB
电话功能	呼叫保持, 呼叫转移, 呼叫转接, 3方会议, 对讲功能, 电话簿下载 (XML, LDAP, 最多3300个条目, 其中公有通讯录3000条, 私有最多300条), 呼叫等待, 呼叫记录 (最多150条, 其中未接来电/已拨电话/已接来电每样最多50条), 自动应答, 灵活的拨号规则, 服务器冗余和故障转移
QoS	Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1P) and Layer 3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS)
安全	用户和管理员级访问控制, 基于MD5和MD5-sess的身份验证, 256位AES加密配置文件, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x媒体访问控制, DECT身份验证和加密
多语言	英语, 捷克语, 德语, 西班牙语, 法语, 希伯来语, 意大利语, 荷兰语, 波兰语, 葡萄牙语, 俄语, 瑞典语, 土耳其语, 阿拉伯语, 简体中文, 繁体中文, 日语, 韩语, 斯洛伐克语, 塞尔维亚语
升级/部署	通过FTP / FTPS / TFTP / HTTP / HTTPS进行固件升级, 使用TR-069或AES加密的XML配置文件进行批量配置
多个SIP帐户	每个系统最大支持10个SIP账号 每个手柄可以匹配任意账号 每个账号可以匹配任意手柄
振铃组	多个手柄可以共享同一个SIP账号: 循环模式: 所有电话会轮流振铃直到最后被接听起来 线性模式: 所有电话按预先指定的顺序依次振铃 并行模式: 所有电话同时响铃, 一部电话应答后, 剩余的可用电话可以拨打新电话
电源 (绿色节能)	通用电源输入 100-240V 50/60Hz; 输出 5VDC 1A; Micro-USB connection; PoE: IEEE802.3af Class 1, 0.44W–3.84W
包装清单	基站, 通用电源; 以太网电缆; 快速入门指南, GPL声明
产品尺寸 (H x W x D)	140.31 x 64.98 x 105mm
产品重量	基站: 140g; 通用电源: 50g; 包装: 370g
温度和湿度	工作温度: -10至50°C (14至122°F); 储存: -20°至60°C (-4至140°F) 工作湿度: 10%至90%无凝结
标准认证	FCC: FCC Part 15B; FCC Part 15D; MPE; FCC ID CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60950-1; EN 301 489-1/-6; EN 301 406; EN 50385; RED NB Cert RCM: AS/NZS 32; AS/NZS 60950.1 ANATEL: ANATEL, EAC, UL (adapter)