



GRP2613

商务型企业彩屏IP话机

GRP2613是一款专为商务人士设计的企业彩屏IP话机，配备2.8英寸TFT真彩液晶显示屏，支持双千兆网口（内置PoE），支持3个SIP账号，6个双色线路，最高24个虚拟快速拨号按键/BLF在线监测按键，支持5方会议及丰富的SIP通话业务。GRP2613提供丰富的操作体验，支持Opus语音编码，高品质的语音质量是一款高性价比的商务型IP话机。



3个SIP账号
6个通话线路



支持5方会议



24个虚拟快速拨号按键/
BLF分机按键



10/100/1000 Mbps自适应网络



支持高清语音
Opus语音



通讯录(最高1000条)
通话记录(最大2000条记录)



内置PoE供电



内置EHS
匹配Plantronics EHS耳机

协议标准	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP/RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, FTP/FTPS NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
网络接口	自适应10/100/1000 Mbps 以太网口, 内置PoE
图形显示	2.8英寸 (320x240) TFT彩色液晶屏
功能按键	6个线路按键最多支持3个SIP账号,5个导航/菜单键; 9个专用功能按键: 语言邮箱 (带LED指示灯)、转移、保持、耳机、静音、发送/重拨、扬声器、音量+、音量-
语言编码	支持Opus, 支持 G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722(wide-band), G.723, ILBC, in-band 和 out-of-band DTMF(in audio, RFC2833, SIP INFO)
辅助接口	RJ9耳机接口 (匹配Plantronics EHS耳机)
电话功能	呼叫保持, 呼叫转移, 呼叫前转, 5方会议, 呼叫停泊/代接, 呼叫共享 (SCA) /桥接 (BLA), 电话簿下载(XML, LDAP, 最多1000条), 呼叫等待, 通话记录(最大2000条记录),自定义屏幕, 摘机自动拨号, 自动应答, 点击拨号, 灵活的拨号规则, hot desking, 自定义来电铃声, 服务器冗余&故障转移
HD音频	支持HD高清语音, 全双工免提扬声器
墙体安装	支持二个角度桌面支架
壁挂式	Yes
QoS	支持二层QoS (802.1Q, 802.1P) 和三层QoS (Tos, DiffServ, MPLS)
安全防护	基于MD5和MD5-sess based 鉴权的普通用户和管理员级别密码, AES安全配置文件, SRTP, TLS通话加密, 802.1x的媒体访问控制
多语言	简体中文, 英文, 德文, 意大利文, 法文, 西班牙文, 葡萄牙文, 俄文, 克罗地亚文, 韩文, 日文
升级/部署	通过TFTP/ FTP/FTPS/HTTP/ HTTPS方式升级固件, 通过TR069或AES加密的XML配置文件进行大规模部署
电源/绿色节能	输入: 100-240VA 输出: +5V, 0.6A 供电: 符合IEEE (802.3af) 最大功耗:3W或3.8W(PoE下最大功率)
温度和湿度	工作: 0°C至40°C 存储: -10°C至60°C 湿度: 10%至90%, 无冷凝
产品规格	整个包装+设备重量: 936g 单机+曲线重量: 554g 外形尺寸: 203mm(L)* 193mm(W)*52.1 mm(H)
包装清单	GRP2613话机, 手柄及曲线, 桌面支架, 标准电源适配器, 网线, 快速安装手册, 宣传册
标准认证	FCC Part15 Class B, EN55022 ClassB, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024, EN60950-1, AS/NZS CISPR22 Class B