



革命性三合一安卓智能IP电话

GXV3240是互联网智能化时代的高端Android IP电话，选用4.3寸电容式多点触控屏，内置WIFI接入，极大方便安装。支持Android 4.2操作系统，支持720p高清视频通话，满足企业桌面高清会议接入需求。GXV3240内置小型三方视频会议高级功能，支持HDMI投放到高清电视，内置六方语音会议室及会控，不受限制的随时召集会议。非常方便的加载Android企业应用，融合微软LYNC及WebRTC会议、视频、语音、Chat功能，及兼容大多UC平台的App应用。配有双千兆端口，HD音频和高清视频，内置网页浏览器，集成Wi-Fi（支持802.11b/g/n）和PoE。



6个SIP账号，6条通话线路3方视频会议，含IPVideoTalk 免费账户



Android4.2操作系统，可以从Google Play商店下载海量应用，可创建自定义APP



内置摄像头，通过视频呼叫Android应用程序或免费IPVideoTalk



内置蓝牙，支持连接手机和同步控制电话簿，日历和呼叫转移



两个自适应10/100/1000Mbps的网络接口



内置PoE/PoE+供电



支持WiFi



HDMI输出接口可连接电视或电脑显示器



全高清宽带音频和带回声消除的全双工免提扬声器，高保真音质



4.3英寸（480×272）高清电容触摸屏



TLS和SRTP安全技术加密



支持6路音频会议

协议标准	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
网络接口	2个10/100/1000M自适应交换式以太网接口, PoE、PoE+供电
图形显示	4.3英寸高清电容触摸屏, 5点触控, 分辨率为480×272
摄像头	带隐蔽挡板的可倾斜百万像素CMOS摄像头
蓝牙	内置集成蓝牙4.0+EDR
WiFi	内置WiFi(802.11b/g/n)
辅助接口	RJ9耳机接口 (匹配Plantronics EHS耳机), USB接口, SD卡接口, 迷你型HDMI接口, 扩展模块接口
语音编码	G.711 μ/a, G.722 (wide-band), G.726-32, iLBC, Opus, in-band and out-of-band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO)
视频编码能力	H.264BP/MP/HP, 视频分辨率达到720p, 帧速率达到30fps, 比特率达到2Mbps, 三方视频会议, 防抖动, 自动对焦和自动曝光, PIP(画中画), OSD, 摄像头屏蔽, 图像抓拍存储, 视频录像, 视觉语音信息指示器
电话功能	呼叫保持、转移、前转 (无条件转移、无应答转移、遇忙转移), 呼叫停泊/代接、六方语音会议、SCA/BLA, 虚拟MPK、下载电话簿 (XML、LDAP)、呼叫等待、呼叫记录、经理秘书虚拟按键、灵活的拨号规则、hot desking、个性铃声、服务器冗余&故障转移
示例应用程序	Skype、GoogleHangouts、MicrosoftLync、网页浏览器、AdobeFlash、Facebook、Twitter、YouTube、新闻、天气预报、股票、网络收音机、Pandora、Last.fm、YahooFlickr、Photobucket、世界时钟、Google日历、蓝牙方式同步联系人及数据等、API/DSK二次开发定制及应用
应用程序部署	允许兼容各种Android4.2操作系统的应用程序开发和下载并运行部署操作
HD音频	支持高保真全宽带音频手柄和带回音消除的全双工免提扬声器
底座	自带支架, 支持多角度摆放, 带墙壁安装支架
扩展模块	支持, 最多能够接入4个带128X384显示屏的GXP2200EXT扩展模块, 20个双色快速拨号/BLF按键, 2个方向键 (每个扩展模块低于1.2W的功耗)
QoS	支持二层QoS(IEEE802.1Q/pVLANtagging)和三层QoS(ToS, DiffServ, MPLS)
安全性	用户和管理员级别访问权限, MD5和MD5-sess身份验证, 256-bitAES加密配置文件, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x媒体访问控制
多语言	中文、英文、德文、意大利文、法文、西班牙文、葡萄牙文、俄文、克罗地亚文、韩文、日文等
升级/配置	支持TFTP、HTTP、HTTPS方式升级和HTTP本地上传升级, 通过TR-069下发加密XML配置文件大批量部署
电力/绿色节能	输入: 100-240VAC, 50-60Hz; 输出: 12VDC, 1.5A 内置PoE、PoE+供电(Power-over-Ethernet)802.3at, Class4 (注意: 当设备使用USB接口或者接入超过两个扩展板时, 请使用PoE+或者电源供电)
产品规格	尺寸: 196.5mm (宽) x206.2mm (长) x85.2mm (高) 单位重量: 0.92kg 包装重量: 1.45kg
温度和湿度	工作: 0° C至40° C, 存储: -10° C至60° C, 湿度: 10%至90%, 无冷凝
包装清单	GXV3240主机, 话机听筒, 听筒软线, 通用电源适配器, 网线, 镜头清洁布, 快速安装指南, 挂墙支架, 宣传册, GPL license
标准认证	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B; UL 60950 (power adapter)、Part68(HAC) CE : EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479 RoHS RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268