

GXV3275

下一代Android智能IP电话



GXV3275

GXV3275是一款支持6线路的IP视频多媒体电话，结合Android 4.2智能系统，呈现为多功能集于一身的语音、视频、数据和移动通讯解决方案。GXV3275 6线路多媒体IP话机采用了7寸多点电容式触摸屏幕，基于Android 4.2的操作系统提供了海量第三方应用程序，包括Skype, Microsoft Lync, Salesforce1, GoToMeeting等主流办公软件。GXV3275配备了千兆网络端口，高清语音和视频，内置网页浏览器，并集成Wi-Fi网络模块、PoE和CMOS摄像头。GXV3275内置蓝牙系统可让用户在手机与GXV3275之间同步日历和通讯录，通过蓝牙对接可转移手机通话到GXV3275话机上。融合了先进的高清视频会议和Android操作系统的GXV3275 IP电话，将大大的提高网络通信效率，满足企业统一通信需求。

功能特性

- 7寸液晶电容触摸屏，分辨率为1024×600, 5个虚拟触摸按键，带隐蔽挡板的百万像素CMOS摄像头
- 全高清宽带音频和带回音消除的全双工免提扬声器，高保真音质
- 支持6个SIP账户包括自带IPVideoTalk免费账户, 6方音频会议和3方视频会议, 电话簿达到1000个联系人, 可调阅历史通话记录达到1000条
- 支持Android 4.2操作系统和大量的第三方应用程序(包括Skype, Microsoft Lync, Salesforce1, GoToMeeting等等), 高级的SDK二次开发工具包支持自定义业务应用程序开发和部署控制
- 双10M/100M/1000M自适应网口, PoE供电, 内置WiFi (802.11b/g/n), 蓝牙、USB、SD、HDMI, 支持Plantronics EHS耳机接口
- 智能NAT穿透技术允许零配置部署，即插即用
- 支持TLS/SRTP/HTTPS加密安全保护，通过TR-069下发加密XML配置文件大批量部署
- 与Grandstream系列视频监控摄像机兼容对接，可在GXV3275屏幕上观看实时在线的监控录像，并能接收监控报警
- 提供多平台的视频会议解决方案（Grandstream免费IPVideoTalk平台，Skype，Microsoft Lync等）
- 通过Google的API和Grandstream的二次开发SDK在GXV3275话机上为企业定制安卓软件

Corporate Headquarters:
126 Brookline Avenue, 3rd Floor
Boston, MA 02215, USA

Regional Offices: Dallas, TX, USA | Los Angeles, CA, USA | Casablanca, Morocco | Valencia, Venezuela | 中国, 杭州 | 中国, 深圳

Grandstream核心代理 - 苏州众立云通网络科技有限公司 | 销售热线 400-9908-202 | www.vocoi.com | 10000@vocoi.com

GXV3275

技术规格参数

网络协议	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
网络接口	两个10/100/1000 Mbps交换式以太网自适应网络接口带POE供电
LCD	7英寸电容触摸屏, 分辨率为1024×600
摄像头	带隐蔽挡板的可倾斜百万像素CMOS摄像头
蓝牙	内置集成蓝牙4.0 + EDR
无线	内置 WiFi (802.11b/g/n)
辅助接口	RJ9耳机接口 (支持EHS Plantronics耳机), 2个USB 2.0 接口, 3.5mm耳机接口, 迷你型HDMI接口
语音编码	G.711μ/a, G.722 (wide-band), G.726-32, iLBC, Opus (pending), in-band and out-of-band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO)
视频编码能力	H.264 BP/MP/HP, 视频分辨率达到720p HD, 帧速率达到30 fps, 比特率达到 2Mbps, 三方视频会议, 防抖动, 自动对焦和自动曝光, PIP (画中画), OSD, 摄像头屏蔽, 图像抓拍存储, 视频录像, 视觉语音信息指示器
电话功能	保持、转移 (无条件转移、无应答转移、遇忙转移), 呼叫停泊、六方会议、SCA/BLA, 虚拟MPK、下载电话簿 (XML、LDAP)、呼叫等待、呼叫记录、虚拟按键、拨号规则、热点、个性铃声、服务器冗余&容错
应用	Skype、Microsoft Lync、内置网页浏览器, Adobe Flash、天气、新闻、股票、汇率、世界时钟、日历、游戏、Google Voice、网络电台、Youtube、电影预告片、Last.fm、数码相框、Yahoo Flickr/Photobucket/Phanfare相册、通过蓝牙手机数据导入/导出、API/SDK二次开发应用、Facebook和 Twitter、Google calendar、Google Voice 等多媒体应用
应用程序部署	允许兼容各种Android4.2操作系统的应用程序开发和下载并运行部署操作
高保真音频	HD手柄和支持宽带音频的扬声器
底座	支持多角度摆放, 带墙壁安装支架
QoS	支持第二层QoS (IEEE 802.1Q/p VLAN tagging) 和第三层QoS(ToS, DiffServ, MPLS)
安全加密	用户和管理员级别访问权限, MD5和MD5-sess身份验证, 256-bit AES加密配置文件, TLS/SRTP/HTTPS/802.1x媒体访问控制
多国语言	英语、德语、意大利语、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、克罗地亚语、汉语、韩语、日语等
配置&管理	支持TFTP、HTTP、HTTPS方式升级和HTTP本地上传升级, 通过TR-069下发加密XML配置文件大批量部署
通用电源适配器	输入: 100-240VAC 50-60Hz; 输出: 12VDC 1.5A PoE+ (802.3at) 最大输入电压: 57V;Class 4, RCLASS=63.4Ω, 12.95-25.5W
工作温度	操作: 0°C — 40°C 存储: -10°C — 60°C 湿度: 10% — 90% 无冷凝
物理特性	尺寸: 252mm (W) x 211mm (L) x 84mm (H) 重量: 1.08kg; Package Weight: 1.77kg
包装	GXV3275主机, 话机听筒, 听筒软线, 通用电源适配器, 以太网线, 镜头清洁布, 快速安装指南, 彩页, GPL license
认证	FCC Part 15 (CFR 47) Class B; EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN 60950-1, EN62479 AS/NZS CISPR 22 Class B, AS/NZS CISPR 24, RoHS; UL 60950 (power adapter)